

Número: 8950

Fecha: 18 de enero de 2017

Aprobado: Hon. Luis G. Rivera Marín
Secretario de Estado



Por: Eduardo Arosemena Muñoz
Secretario Auxiliar
Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico

Traducción de Norma Federal

Exposición Ocupacional a Sílice Cristalina Respirable; Correcciones

Occupational Exposure to Respirable Crystalline Silica; Corrections

81 FR No. 96 – 18 de mayo de 2016

Partes: **4 OSH 1910, 10 OSH 1926 y 12 OSH 1915-18**

**DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE PR**

Departamento del Trabajo

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

29 CFR Partes 1910, 1915 y 1926

[Docket Núm. OSHA-2010-0034]

RIN 1218-AB70

Exposición ocupacional a sílice cristalina respirable

Corrección

En el documento 2016-04800 de esta regla que aparece en las páginas 16285-16890 en la edición del 25 de marzo de 2016, se hacen las siguientes correcciones:

Sec. 1910.1000 (Corregida)

- (1) En las páginas 16861 y 16862, en la Sec. 1910.100, Tabla Z-3, Polvos minerales, se corrige para que lea como sigue a continuación:

TABLA Z-3 POLVOS MINERALES

Substancia	mppcf ^a	mg/m ³
Sílice cristalina	250 ^b	10 mg/m ^{3e}
Cuarzo (respirable) ^f	%SiO ₂ +5	%SiO ₂ +2
Cristobalita: Utilizar la mitad del valor calculado según la fórmula de número o masa para cuarzo ^f		
Tridinita: Utilizar la mitad del valor calculado según la fórmula para cuarzo ^f		
* * * * *		
* * * * *		

Sec. 1915.1000 (Corregida)

- (2) En la página 16875, en la sec. 1910.100, Tabla Z – Astilleros, se corrige para que lea como sigue a continuación:

TABLA Z -- ASTILLEROS

Substancia	Núm. de CAS ^d	ppm ^{a*}	mg/m ^{3b*}	Designación de piel
* Sílice cristalina, en polvo respirable	*	*	*	*
Cristobalita; véase 1915.1053	14464-46-1			
Cuarzo; véase 1915.1053 ⁵	14808-60-7			
Trípoli (como cuarzo); véase 1915.1053 ⁵	1317-95-9			
Tridimita; véase 1915.1053	15468-32-3			
* Substancia	*	*	*	*
POLVOS MINERALES				
SÍLICE:				mppcf ^(j) 250 ^(k)
Cuarzo cristalino. Límite umbral calculado a partir de la fórmula ^(p)				% SiO ² +5
* Substancia	*	*	*	*

* * * * *

Sec. 1926.55 (Corregida)

En las páginas 16875 y 16876, en la Sec. 1926.55, la tabla titulada: "Valores umbrales límites de contaminantes en aire en la construcción", se corrige para que lea como sigue a continuación:

VALORES UMBRALES LÍMITES DE CONTAMINANTES EN AIRE EN LA CONSTRUCCIÓN

Substancia	Núm. de CAS ^d	ppm ^{a*}	mg/m ^{3b}	Designación de piel
* Sílice cristalina, en polvo respirable	*	*	*	*
Cristobalita; véase 1926.1153	14464-46-1			
Cuarzo; véase 1926.1153 ⁵	14808-60-7			
Trípoli (como cuarzo); véase 1926.1153 ⁵	1317-95-9			
Tridimita; véase 1926.1153	15468-32-3			
* Substancia	*	*	*	*
POLVOS MINERALES				
SÍLICE:				250 ^(k)
Cuarzo cristalino. Límite umbral calculado a partir de la fórmula ^(p)				%SiO ² +5
* Substancia	*	*	*	*